




DAF-1000

ЗАЭКРАННАЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



- Трёхполосная заэкранная акустическая система
- Диапазон воспроизводимых частот, (-10dB) 29 Гц - 20000 Гц
- Материал корпуса Фанера или МДФ
- Наружное защитное покрытие Полиуретановая эмаль
- Чувствительность (SPL) 99 dB
- Максимальная чувствительность (SPL peak) 135 dB
- Номинальная мощность (AES) 1000 Ватт
- Программная (паспортная) мощность 2000 Ватт
- Максимальная кратковременная мощность 4000 Ватт
- Громкоговорители НЧ / СЧ / ВЧ 18' / 3' / 3'
- Угол излучения (1кГц-8кГц) Н / V 90 x 40 градусов
- Количество полос воспроизведения звука 3
- Встроенный пассивный кроссовер Нет
- Частоты разделения внешнего кроссовера 800 Гц / 2500 Гц
- Номинальное сопротивление 8 Ом
- Тип и способ установки На основание
- Размеры, ВxШxГ 1400 x 520 x 450 мм
- Вес 72 кг
- Сделано в России

* в соответствии со стандартом IEC 60268, продолжительный розовый шум, 6dB peak, в течение 2 часов

** в условиях свободного поля на расстоянии 1 метр

*** расчетное значение в условиях свободного поля